



CB-250 10尺储能集装箱 智能微网应用 模块化解决方案

核心优势



高度集成

- ALL-IN-ONE设计理念
- 空间利用率高，占地面积小
- 一体化运输，安装便捷



极致安全

- 电池全面监测和实时绝缘检测
- 智能热管理，预防热失控
- 冗余消防，消除安全隐患



灵活配置

- 模块化设计
- 功能灵活配置
- 单组最大支持5台并联



智能协同

- 小型工商业
- 智慧化、数字化BMS及EMS系统
- 云平台监控，快速功率响应

产品参数

系统参数	
型号	BSC-CB10250K0430K-GS
额定功率	250kW
过载能力	275kVA
额定电量	430kWh
并网电压	380/400Vac (±15%)
并网频率	50/60Hz (±2.5)
功率因数	0.99/-1~1
电压范围	600~900Vdc
基础参数	
循环次数	≥8000*
隔离方式	隔离变压器
并离网切换	STS (选配)
冷却方式	智能风冷
噪声	<75dB
防护等级	IP55
允许海拔高度	3<3000m (≥3000m降额)
允许环境温度	-20℃ ~ 55℃
允许相对湿度	5 ~95% (无凝露)
尺寸 (L*W*H)	2991*2438*2596mm
重量	≈7t
通讯参数	
通讯接口	Ethernet
通信协议	MQTT, IEC104
认证	
已取得证书	IEC62619/ IEC62477/ IEC61000/UN38.3

*注:25±2℃环境温度下,0.5P充放电,系统循环次数不少于8000@70%SOH。



百思科新能源技术(青岛)有限公司

☎ 电话: (086)-0532-58263659

📍 地址: 中国 · 青岛市崂山区科苑纬一路国际创新园 A 座

🌐 网址: www.bescore-ess.com





CB-500 20尺储能集装箱 工商储 & 智能微网 应用解决方案

核心优势



高度集成

- ALL-IN-ONE设计理念
- 空间利用率高，占地面积小
- 一体化运输，安装便捷



灵活配置

- 模块化设计
- 功能灵活配置
- 支持多机并联，容量灵活配置



极致安全

- 电池全面监测和实时绝缘检测
- 智能热管理，预防热失控
- 冗余消防，消除安全隐患



智能协同

- 大型工商业、电站
- 智慧化、数字化BMS及EMS系统
- 云平台监控，快速功率响应

产品参数

系统参数	
型号	BSC-CB10500K1075K-GS
额定功率	500kW
过载能力	550kVA
额定电量	1075kWh
并网电压	380/400 Vac (±15%)
并网频率	50/60 Hz (±2.5)
功率因数	0.99/-1~1
电压范围	600~900 Vdc
基础参数	
循环次数	≥8000*
隔离方式	隔离变压器 (选配)
并离网切换	STS (选配)
冷却方式	智能风冷
噪声	<75dB
防护等级	IP55
允许海拔高度	<3000m (≥3000m降额)
允许环境温度	-20℃ ~ 55℃
允许相对湿度	5 ~ 95% (无凝露)
尺寸 (L*W*H)	6058*2438*2896mm
重量	≈18t
通讯参数	
通讯接口	Ethernet
通信协议	MQTT, IEC104
认证	
已取得证书	IEC62619/ IEC62477/ IEC61000/UN38.3

*注：25±2℃环境温度下，0.5P充放电，系统循环次数不少于8000@70%SOH。



百思科新能源技术 (青岛) 有限公司

☎ 电话：(086)-0532-58263659

📍 地址：中国 · 青岛市崂山区科苑纬一路国际创新园 A 座

🌐 网址：www.bescore-ess.com





CD-50 光储柴一体机

工商储 & 智能微网 应用解决方案

核心优势



高度集成

- ALL-IN-ONE设计理念
- 空间利用率高，占地面积小
- 一体化运输，安装便捷



灵活配置

- 灵活能源管理，应急能源响应
- 模块化设计，支持4台并机
- 支持光伏、柴发(电网)、负载同时接入



极致安全

- 电池全面监测和实时绝缘检测
- 智能热管理，预防热失控
- 冗余消防，消除安全隐患



智能协同

- 离网农村、海岛、油井
- 多工作模式：削峰填谷、不间断供电等
- 多功能模块：云平台 + 云监控 + 故障诊断

产品参数

系统参数	
型号	BSC-FC2050K200K-GS
额定功率	50kW
额定电量	200kWh
占地面积	≈3m ²
尺寸 (W*H*D)	2130*2250*1400mm
重量	≈3t
并网电压	380/400Vac (±15%)
并网频率	50/60Hz (±2.5)
循环次数	≥8000*
防护等级	IP55
允许海拔高度	<3000m (≥3000m降额)

*注:25±2℃环境温度下, 0.5P充放电, 系统循环次数不少于8000@70%SOH。

