



CE2-105 智能微网储能一体机

核心优势



安全

- 五级消防，二级防爆
- 磷酸铁锂电芯，循环寿命8000+
- 认证齐全，安全可靠



便捷

- ALL-IN-ONE设计理念，光储柴一体
- 主从机架构，集成化控制
- 一体化运输，安装便捷



灵活

- 积木式容量扩展
- 多样化能源接入
- 灵活性功能配置

PARAMETER

产品参数

项目	参数	
型号	BSC-CE2-0105K0215K	BSC-CE2-0105K0215K-M2B0S
额定功率	105kW	
额定能量	215kWh	
并网电压	400Vac	
并网频率	50/60Hz	
额定电压	768Vdc	
并离网切换装置	--	STS
MPPT控制器	--	2个, 110kW
BAT控制器	--	0~2个, 最大110kW
柴发控制	--	支持
最大效率	90%	--
冷却方式	智能风冷	
噪声	65dB	
防护等级	IP55	
防腐等级	C4 (标配) / C5 (定制)	
允许海拔高度	4000m (> 2000m降额)	
允许环境温度	-30℃~55℃ (> 45℃降额)	
允许相对湿度	0%~95% (无凝露)	
尺寸 (宽*高*深)	1680*2250*1250mm	
重量	≈2.7t	≈2.75t



BESCORE



百思科新能源技术 (青岛) 有限公司

电话: (086)-0532-88036767

地址: 中国 · 青岛市崂山区科苑纬一路国际创新园 A 座

网址: ch.bescore-ess.com